



## RAVENOL RSS SAE 10W-60 (арт. 1141100)

RAVENOL RSS SAE 10W-60 полностью синтетическое моторное масло, разработанное на основе эстеров и полиальфаолефинов ПАО для современных бензиновых двигателей. Специально разработано для автомобилей, участвующих в автогонках при тяжелых условиях эксплуатации.

Благодаря высокому индексу вязкости, хорошей устойчивости к сдвигу и специально подобранному пакету присадок. RAVENOL RSS SAE 10W-60 отлично показывает себя при спортивном режиме эксплуатации. Обеспечивает хорошие смазочные свойства даже при очень высоких рабочих температурах. Защищает от износа, коррозии и пенообразования.

Применение:

Специально разработано для автомобилей, участвующих в автогонках при тяжелых условиях эксплуатации.

Соответствует спецификациям: ACEA A3/B4, API CF/SN, SAE 10W-60

Соответствует требованиям: MB 229.1

Применение RAVENOL RSS SAE 10W-60 обеспечивает:

- Экономия топлива в частичной и полной нагрузке
- Стабильные вязкостные характеристики
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прочную масляную пленку при высоких рабочих температурах
- Прекрасные детергентные и диспергирующие свойства
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования

### Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	22,11	DIN 51562
Вязкость при -25°C	мПа*с	5790	ASTM D5293
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	155,59	DIN 51562
Индекс вязкости		169	DIN ISO 2909
Плотность при 20°C	кг/м	850	DIN EN ISO 12185
Температура вспышки	°C	236	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-36	DIN ISO 3016
Цвет		Коричневый	

Дата документа: 27.03.2016