

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 30 API SB (apt. 1118113)

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 30 API SB - минеральное моноградное моторное масло для классических (ретро-автомобилей), оборудованных и не оборудованных масляным фильтром. Изготовлено на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением необходимого по рецептуре пакета присадок. Обладает устойчивостью к окислению, отсутствием пенообразования и отличными вязкостно-температурными свойствами. Благодаря низкой температуре застывания, масло обладает отличной текучестью при низких и высоких температурах и гарантирует отличные смазочные свойства.

Применяется для большинства классических автомобилей с бензиновым двигателем до 1951 года выпуска. Применение в современных двигателях может вызвать поломку двигателя.

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 30 API SB применяется для двигателей автомобилей до 1951 года выпуска, которым предписано применение масла уровня качества API SB.

Придерживайтесь рекомендациям автопроизводителя по применению и выбору смазочных материалов.

Соответствует спецификациям: API SB

Применение RAVENOL Oldtimer Classic SAE 30 API SB обеспечивает:

- Защиту от коррозии
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Хорошие детергентные и моющие свойства
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Защиту от образования нагара и отложений

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	MM ² /C	11,3	DIN 51562
Вязкость при 40°C	MM ² /C	104,2	DIN 51562
Индекс вязкости		93	DIN ISO 2909
Плотность при 20°C	кг/м	885	DIN EN ISO 12185
Температура вспышки	%	268	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-12	DIN ISO 3016
Цвет		жёлтый	
Щёлочное число	мг КОН/г	1,5	DIN ISO 3771

Дата документа: 03.02.2017