

# Teboil EP SAE 80W

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: GL-4  
MIL-L-2105  
MB 235.1

MAN 342N  
ZF TE-ML 02A и 17A

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Teboil EP 80W** - минеральное трансмиссионное масло класса API GL-4 для легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Teboil EP SAE 80W-90 предназначено для смазки механических коробок передач легковых автомобилей, тяжелых грузовиков и внедорожной техники для которых изготовитель рекомендует трансмиссионные масла класса API GL-4.

## СВОЙСТВА

Содержащиеся в масле эффективные противоизносные, противозадирные, антиокислительные и противопенные присадки обеспечивают оптимальный режим смазки и защиту трансмиссии от износа в условиях высоких температур и нагрузок.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Хорошая стойкость к воздействию высоких температур и антикоррозионные свойства масла увеличивают срок службы узлов трансмиссии, обеспечивая четкую работу и легкость при переключении передач.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil EP SAE 80W
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	896
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	110
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	12,5
Индекс вязкости	105
Динамическая вязкость при -26°C, мПа·с	40 000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	196
Температура застывания, °C	-33

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»