



POWER QUAD 4T SAE 10W-40

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ
КВАДРОЦИКЛОВ
100% СИНТЕТИКА НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ

Применение

Моторное масло предназначено для городских и спортивных квадроциклов, оснащенных четырехтактным двигателем, который может быть совмещен с коробкой передач. Может применяться в технике с сухим сцеплением или сцеплением в масляной ванне. Применимо для двигателей, выполняющих нормы Euro 2 и Euro 3, оснащенные системами нейтрализации отработавших газов: каталитическим нейтрализатором, подачей воздуха в систему выпуска. Используется в квадроциклах для отдыха

Характеристики

Классификации:

API SL

Одобрения:

JASO MA № M033MOT103

Формула усилена базовым маслом на основе сложных эфиров. Улучшенное взаимодействие с противоизносными присадками. Улучшенное сопротивление сдвиговым нагрузкам. Улучшенные защитные свойства. Увеличение срока службы механизмов. 100% синтетическая смазка имеет улучшенные свойства стойкости масляной пленки при высоких температурах.

Низкое содержание серы и фосфора, для улучшения условий эксплуатации каталитических нейтрализаторов, необходимых для удовлетворения требований по выбросам.

Одобрение JASO MA гарантирует надежную работу сцепления в масляной ванне.

Легкое переключение передач.

Рекомендации по применению

Замена производится в предусмотренные производителем сроки, которые могут быть скорректированы в зависимости от условий эксплуатации.

Может смешиваться с синтетическими и минеральными маслами.

Физико-химические свойства

Цвет, визуально:	Красный
Класс вязкости, SAE J 300:	10W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.862 г/см ³
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	91 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	13.4 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	148
Температура застывания, ASTM D97:	-36°C / -32°F
Температура вспышки, ASTM D 92:	228°C / 442°F
Щелочное число, ASTM D2896:	8.1 мг КОН/г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой. Произведено во Франции.

MOTUL, 119, блр Феликс ФОР, Пля 94 - 93 303, Обервилье, Франция. Представительство в России: www.motul.ru Тел. +7(495) 980 27 20

30.08.2013