



RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-5 (арт. 1250070)

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-5 минеральное трансмиссионное масло для гипоидных коробок передач с добавлением специального комплекса присадок. Гарантирует оптимальное смазывание даже при различных диапазонах температур.

Обеспечивает прочную масляную пленку во время смазывания даже при экстремальных динамических условиях.

Снижает трение, предотвращает износ и коррозию.

Область применения:

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-5 подходит для применения в трансмиссиях мототехники с 2-х и 4-х тактными двигателями, которой предписано использование масла уровня качества SAE 80W-90 API GL-5.

Соответствует спецификациям: API GL-5, SAE 80W-90

Применение RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-5 обеспечивает:

- Превосходную защиту от износа при любых нагрузках за счет стабильной масляной пленки, снижение уровня шума и отличную эффективность передачи даже при полной нагрузке
- Очень хорошую устойчивость к окислению, отсутствие пены
- Отсутствие загустевания и отложения масла
- Исключительно хорошую устойчивость к старению
- Хорошие вязкостные показатели в широком диапазоне температур
- Отличную защиту от износа
- Исключительно хорошую антикоррозионную защиту, не ржавеет, не портит цветные металлы
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам, нет утечек масла

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм²/с	14,1	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	140,5	DIN 51562
Индекс вязкости		97	DIN ISO 2909
Плотность при 20°C	кг/м	895	DIN EN ISO 12185
Температура вспышки	°C	226	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-33	DIN ISO 3016
Цвет		Коричневый	

Дата документа: 06.01.2017