



BVX R 500 – SAE 75W-80 :

100% ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка механических коробок передач и мостов легковых автомобилей, когда требуется применение марки SAE 75W-80 (особенно на моделях Renault, Peugeot и Citroën).

Идеально подходит для продолжительного использования при любом варианте езды (городской цикл, автомагистраль), в любое время года и в жёстких условиях эксплуатации.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	SAE 75W-80
Плотность при 20°C	кг/м ³	882
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	47,5
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	8,6
Индекс вязкости		161
Температура застывания	°C	-45
Температура вспышки (PMCC)	°C	200

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- 100% полусинтетическое масло: состав содержит как синтетические компоненты, так и минеральные молекулы.
- Отличная текучесть при низкой температуре и отличная термическая стабильность.
- Высокие свойства при очень большом давлении гарантируют надлежащую защиту узлов при любых обстоятельствах.
- Отличная устойчивость к окислению обеспечивает эффективную смазку до момента смены масла.
- Лёгкий запуск двигателя в холодное время года способствует экономии энергии и снижению загрязняющих выбросов.
- Обеспечивает превосходную синхронизацию передаточных отношений на всём протяжении срока службы коробки передач.
- Высокие свойства защиты от ржавчины и коррозии.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

API GL5/GL4+

BVX R 500 превосходит в значительной степени вышеуказанные рабочие параметры.