


QUARTZ 5000 DIESEL 15W-40



Всесезонное минеральное масло для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Дизельные двигатели легковых автомобилей и промышленных транспортных средств малой грузоподъемности.
- Особенно рекомендуется для применения в двигателях с турбонаддувом и многоклапанных двигателях.
- Вождение в условиях высоких нагрузок по автострате, в городе (режим стоп-старт) независимо от сезона.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

- ACEA: A3/B3

Одобрения производителей

- API:SL/CF
- NORM PSA PEUGEOT CITROEN B71 2295

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует требованиям стандарта ACEA - гарантия высокого и стабильного качества моторного масла.
- Высокий индекс вязкости.
- Устойчивость вязкости против сдвига. Стабильные вязкостно-температурные характеристики: малая вязкость в момент пуска холодного двигателя и высокая вязкость при высокой температуре, обеспечивающая образование прочной масляной пленки при длительной работе двигателя с максимальной нагрузкой.
- Высокая моющая и диспергирующая способность.
- Кислотоустойчивость.
- Антикоррозионные и противоизносные свойства. Низкая склонность к пенообразованию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ 5000 DIESEL 15W-40	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	888
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	110
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	14,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	135
Температура вспышки	ASTM D92	°C	234
Температура застывания	ASTM D97	°C	-30

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

QUARTZ 5000 DIESEL 15W-40

Обновление: 01/09
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.