



## RAVENOL ATF 8HP Fluid (арт. 1211124)

RAVENOL ATF 8HP Fluid полностью синтетическая трансмиссионная жидкость на основе гидрокрекингового базового масла и ПАО с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, обеспечивающих бесперебойную работу АКПП. Это масло является жидкостью ATF (Automatic-Transmission-Fluid) нового поколения, предназначенная 8-ми ступенчатых АКПП всех типов и 6-ступенчатых АКПП производства ZF. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации. Имеет зеленый цвет.

Применение:

RAVENOL ATF 8HP Fluid специально разрабатывалось для современных 8-ми ступенчатых АКПП ZF всех типов серии HP 8HP45, 8HP55, 6HP26, 8HP70, 8HP90, а также для и 6-ступенчатых АКПП серии HP 6HP19X для AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF. Также может применяться для АКПП ZF серии 9HP48.

Обращайте внимание на оригинальный номер, указанный производителем!

Соответствует требованиям: BMW 83222152426 ATF L 12108/83222289720/83222305397 (до 02.2013 83222152426), Fiat 9.55550-AV5, Honda/Acura 08200-9016A/ATF Type 3.0, HONDA 08200-9017/ATF Type 3.1, Land Rover LR023288/LR023289, MOPAR 68157995AB/68218925AA, VW/AUDI G 060162 A1/G 060162 A2/G 060162 A6, VW G055162, ZF S671 090 312/TE-ML 11 9HP48

Применение RAVENOL ATF 8HP Fluid обеспечивает:

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую термическую и окислительную стабильность
- Прекрасные охлаждающие свойства
- Постоянный коэффициент трения

### Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Плотность при 20°C	кг/м	834	DIN EN ISO 12185
Температура потери текучести	°C	-42	DIN ISO 3016
Цвет		зеленый	

Дата документа: 06.03.2016